



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 57948762000131
Fornecedor: DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA
Número: 7000062731-0

Data de Emissão: 6 de junho de 2017.
Validade do Cadastro: 5 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas conforme relação em anexo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRCC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Atenção: Toda alteração em seus dados cadastrais (Endereço, DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável comercial, etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 57948762000131
Fornecedor: DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA
Número: 7000062731-0

Data de Emissão: 6 de junho de 2017.
Validade do Cadastro: 5 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Informações do documento

Este fornecedor está habilitado a fornecer os seguintes serviços/materiais.

Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS, em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente documento.

A validade deste CRCC no Cadastro de Fornecedores da Petrobras está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços passível de revisão a qualquer momento. Atente para as orientações contidas no Portal do Cadastro no Banner "Revisão do Cadastro de Fornecedores".

Família de Bens	Fabricação Própria
M-41 - Visor de nível ; (Em cancel. NOVA: 98010466) (98000567)	Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção
Detalhamento: TIPO: BICOLOR MODELO: PORT VISIBILIDADE: 318 mm (12.1/2") Nº DE ELEMENTOS: 5 MATERIAL DO CORPO: AÇO INOX AISI 304 L FLUIDO: CONDENSADO / VAPOR SATURADO TEMPERATURA MÁXIMA: 286° C PRESSÃO NORMAL /MÁXIMA: 70,2/75 Kgf/cm2	
M-40 - Válvula de retenção; Tipo portinhola; corpo em aço duplex/super duplex (98009026)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: BS 1868 e ASME B16.34; CLASSE PRESSÃO 150 A 2500; DIÂMETRO DE 1 1/2 POL. ATÉ 40 POL. PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE E SERVIÇOS ASSOCIADOS - PGQMSA REALIZADO - NOTA 82,3.	
M-40 - Válvula Globo; corpo em aço inoxidável Duplex/Super Duplex (98008895)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: BS 1873 e ASME B16.34; CLASSE PRESSÃO 150 A 2500; DIÂMETRO DE 1/2 POL. ATÉ 16 POL. PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE E SERVIÇOS ASSOCIADOS - PGQMSA REALIZADO - NOTA 82,3.	
M-40 - Válvula Gaveta; Corpo em Aço Inoxidável Duplex / Super Duplex (98008875)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: API 600 / ISO 10434 e ASME 16.34 / 16.47; CLASSE PRESSÃO 150 A 2500; DIÂMETRO DE 1/2 POL. ATÉ 36 POL. PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE E SERVIÇOS ASSOCIADOS - PGQMSA REALIZADO - NOTA 82,3.	
M-40 - Válvula Borboleta, duplo flangeada, triexcêntrica, testada a fogo "Fire-safe tested", conf. ISO 10497 (98008674)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 3 até 18 pol; 300# - Diâmetro 3 até 12 pol; Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) finalizado em agosto de 2013. Nota = 76,8.	
M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola com mola ;corpo em aço liga ; (98007749)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: Diâmetro até 36", classe até 1500#, Norma ASME B16.34, Norma BS 1868, Norma Bs1868.	
M-40 - Válvula borboleta ;duplo flangeada ;triexcêntrica (98007197)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: API 609; CLASSE PRESSÃO 150 A 900; DIÂMETRO DE 3 POL. ATÉ 60 POL. PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE E SERVIÇOS ASSOCIADOS - PGQMSA REALIZADO - NOTA 84,4.	
M-40 - Válvula de comporta ou de guilhotina ; (98003025)	Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção
Detalhamento: DN até 36 pol; classe de pressão até 150; ANSI B16.17	
M-40 - Válvula globo angular ; (98003023)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: BS 1873 e ASME B16.34; CLASSE PRESSÃO 150 A 2500; DIÂMETRO DE 1/2 POL. ATÉ 16 POL. PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE E SERVIÇOS ASSOCIADOS - PGQMSA REALIZADO - NOTA 82,3.	
M-40 - Válvula agulha para instrumentação ; (Em cancel. NOVA: 98010624) (98003021)	Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção
Detalhamento: Diâmetro até 1", classe 1500#, Norma ASME B16.34, corpo em ASTM A105, corpo em ASTM A-106M e ASTM A105.	
M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola com mola ;corpo em aço inox ; (98002286)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro até 36 pol; 300# - Diâmetro até 36 pol; 600# - Diâmetro até 36 pol; 800# - Diâmetro até 2 pol; 900# - Diâmetro até 36 pol;	



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 57948762000131
Fornecedor: DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA
Número: 7000062731-0

Data de Emissão: 6 de junho de 2017.
Validade do Cadastro: 5 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

1500# - Diâmetro até 36 pol.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 80.

M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola com mola ;corpo em aço carbono ; (98002285)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro até 36 pol;
300# - Diâmetro até 36 pol;
600# - Diâmetro até 36 pol;
800# - Diâmetro até 2 pol;
900# - Diâmetro até 36 pol;
1500# - Diâmetro até 36 pol.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 80.

M-40 - Válvula borboleta lug ;tri-excêntrica ;testada a fogo ; (98001399)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 3 até 18 pol;
300# - Diâmetro 3 até 12 pol;

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) finalizado em agosto de 2013. Nota = 76,8.

M-40 - Válvula borboleta lug ;tri-excêntrica ; (98001397)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

API 609; CLASSE PRESSÃO 150 A 900; DIÂMETRO DE 3 POL. ATÉ 60 POL.
PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE E SERVIÇOS ASSOCIADOS - PGQMSA REALIZADO - NOTA 84,4.

M-40 - Válvula gaveta ;corpo em liga de cobre ; (98000759)

Tipo de Inspeção: L - Liberado de inspeção

Classe 150#
Diâmetro até 4 polegadas

M-40 - Válvula ;descarga ;Da caldeira ; (98000639)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

Detalhamento: DN: 1 pol; Classe de pressão até 300 lbs; ASME B16.5

M-40 - Válvula de controle tipo globo-reta (98000374)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

Detalhamento: Diâmetros 6 pol a 10 pol; classes de pressão 150# e 300#, Norma de Fabricação ASME B16.34, Material do corpo WCB e internos em duplex, auto operada + uma corpo em super duplex + 01 VRM-HPM de 8", classe até 1500#, aço carbono, auto-operada; NVM 4 pol a 8 pol classe 1500#, corpo em ASTM A105.

M-40 - Válvula borboleta wafer ;triexcêntrica ;testada a fogo conf. ISO 10497 ; (98000260)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

Norma construtiva: API 609 - Classe de pressão: 150 a 900 - diâmetros de 3" a 60".

Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 76,8.

M-40 - Válvula borboleta wafer ;triexcêntrica ; (98000259)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - diâmetros de 3 pol. até 60 pol;
300# - diâmetros de 3 pol. até 30 pol; 600# - diâmetros de 4 pol. até 24 pol;

Detalhamento: 900# - diâmetro até 6 pol.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 80.

M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola ;corpo em aço inox ; (98000186)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 11/2 até 28 pol;
300# - Diâmetro 11/2 até 28 pol;
600# - Diâmetro 11/2 até 28 pol;
800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol;
900# - Diâmetro 11/2 até 28 pol;
1500# - Diâmetro 11/2 até 28 pol.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82.

M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola ;corpo em aço liga ; (98000185)

Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho

150# - Diâmetro 11/2 até 28 pol;
300# - Diâmetro 11/2 até 28 pol;
600# - Diâmetro 11/2 até 28 pol;



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 57948762000131
Fornecedor: DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA
Número: 7000062731-0

Data de Emissão: 6 de junho de 2017.
Validade do Cadastro: 5 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Detalhamento: 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1 1/2 até 28 pol; 1500# - Diâmetro 1 1/2 até 28 pol. Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82.	
M-40 - Válvula de retenção ;Tipo portinhola ;corpo em aço carbono ; (98000183)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 1 1/2 até 28 pol; 300# - Diâmetro 1 1/2 até 28 pol; 600# - Diâmetro 1 1/2 até 28 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1 1/2 até 28 pol; 1500# - Diâmetro 1 1/2 até 28 pol. Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82.	
M-40 - Válvula de retenção tipo globo ;Tipo pistão ;corpo em aço inox ; (98000180)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Classe de Pressão 150 a 2.500; diâmetros de 1 pol. até 16 pol. Classe de pressão: 600 a 2.500; diâmetros de 1/2 pol. até 24 pol. Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82,3	
M-40 - Válvula de retenção tipo globo ;Tipo pistão ;corpo em aço liga ; (98000179)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Classe de Pressão 150 a 2.500; diâmetros de 1 pol. até 16 pol. Classe de pressão: 600 a 2.500; diâmetros de 1/2 pol. até 24 pol. Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82,3	
M-40 - Válvula de retenção tipo globo ;Tipo pistão ;corpo em aço carbono ; (98000178)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 1 até 16 pol; 300# - Diâmetro 1 até 16 pol; 600# - Diâmetro 1 até 24 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1 até 24 pol; 1500# - Diâmetro 1 até 24 pol; 2500# - Diâmetro 1 até 24 pol. Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82.	
M-40 - Válvula gaveta ;corpo em aço liga ; (98000110)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Classe de pressão: 150 a 1500 - diâmetros de 1/2" a 64". Detalhamento: Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82,3	
M-40 - Válvula gaveta ;corpo em aço inox ; (98000109)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 1/2 até 64 pol; 300# - Diâmetro 1/2 até 64 pol; 600# - Diâmetro 1/2 até 64 pol; 800# - Diâmetro 1/2 até 2 pol; 900# - Diâmetro 1/2 até 64 pol; 1500# - Diâmetro 1/2 até 64 pol; Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82.	
M-40 - Válvula gaveta ;corpo em aço carbono ; (98000108)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
150# - DIÂMETRO 1/2 ATÉ 64 POL; 300# - DIÂMETRO 1/2 ATÉ 64 POL;	



Certificado de Registro e Classificação Cadastral

Emitente: SBS/ECGF/GBF
CPF/ CNPJ: 57948762000131
Fornecedor: DURCON EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA
Número: 7000062731-0

Data de Emissão: 6 de junho de 2017.
Validade do Cadastro: 5 de junho de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Detalhamento: 600# - DIÂMETRO 1/2 ATÉ 64 POL; 800# - DIÂMETRO 1/2 ATÉ 2 POL; 900# - DIÂMETRO 1/2 ATÉ 64 POL; 1500# - DIÂMETRO 1/2 ATÉ 64 POL; Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82.
--

M-40 - Válvula globo ;corpo em aço inox ; (98000101)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 300# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 600# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 800# - Diâmetro 3/4 até 2 pol; 900# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 1500# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 2500# - Diâmetro 3/4 até 16 pol. Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA). Nota = 82.	

M-40 - Válvula globo ;corpo em aço liga ; (98000100)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 300# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 600# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 800# - Diâmetro 3/4 até 2 pol; 900# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 1500# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 2500# - Diâmetro 3/4 até 16 pol. Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) realizada em janeiro de 2012 - Nota: 82.	

M-40 - Válvula globo ;corpo em aço carbono ; (98000097)	Tipo de Inspeção: B - Final fábrica com testemunho
Detalhamento: 150# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 300# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 600# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 800# - Diâmetro 3/4 até 2 pol; 900# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 1500# - Diâmetro 3/4 até 16 pol; 2500# - Diâmetro 3/4 até 16 pol. Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Serviços Associados (PGQMSA) Realizada. Nota: 82.	